



滚镀光亮镍产品



产品名称

HN-NFB 钹铁硼光亮滚镀镍工艺



镀液组成及操作工艺

| | |
|------------|---------------|
| 硫酸镍 | 220 ~ 280克/升 |
| 氯化镍 | 40 ~ 60/升 |
| 硼酸 | 35 ~ 50克/升 |
| 光亮剂HN-NFB1 | 0.1 ~ 0.2毫升/升 |
| 柔软剂HN-NFB2 | 6 ~ 10毫升/升 |
| 湿润剂HN-19 | 1 ~ 1.5毫升/升 |
| 温度 | 50 ~ 60℃ |
| PH值 | 4.0 ~ 4.8 |
| 电压 | 12 ~ 16V |



用途和特性

- 1、出光速度快，填平极佳。
- 2、镀层清亮洁白,美观，柔韧性好。
- 3、走位能力佳，低电位区也能光亮。
- 4、光剂浓度高，消耗量小，生产成本低。
- 5、专为钹铁硼滚镀光亮镍工艺而设计。



★★★★★
广东高力集团
 HIGHNIC GROUP



广东致卓精密金属科技有限公司
 SUR-PRECISION METAL TECHNOLOGY CO., LTD.

- 生产基地：广东省佛山市南海区狮山镇有色金属产业园核心区
- 集团总部：广东省佛山市南海区大沥镇盐步广佛路平地高力集团大厦
- 邮箱：market@imt-pcb.com
- 传真：(86-757) 85768678
- 电话：(86-757) 85728852